



Maschinenring Premium Molyplex RH-20

Schmier- und Montagepaste mit MoS und Graphit in der Aerosoldose

Maschinenring Premium Molyplex RH-20 ist ein festschmierstoffhaltiges Montagespray.

Ebenso ist es ein bewährtes Hochdruck- und Hochtemperaturschmiermittel für Gleitbahnen, Führungsschienen und Gelenke bei langsamen Gleitbewegungen.

Maschinenring Premium Molyplex RH-20 ist auch bei der Montage von Dichtungen, Bolzen, Lagern und Schrauben sowie als Einlaufhilfe von Gleitlagern verwendbar.

Maschinenring Premium Molyplex RH-20 schützt vor Rost und Reibkorrosion, der Festschmierstofffilm sichert Notlaufeigenschaften.

Einsatzbereiche:

- auf gut gereinigten, entfetteten und sauberen Flächen
- Gleitbahnen, Führungen an Maschinen, Gelenken, Bolzen und Verschraubungen sowie Zahngetrieben
- Bei Hochtemperaturen in Gießereien, Rüttel- und Formmaschinen, Aufbereitungsanlagen, Ketten- und Brennöfen sowie Keramik- und Porzellanfabriken

Hinweis:

Bei der Erstanwendung ist zu beachten, dass die Oberflächen gründlich gereinigt sind, damit sich ein gleichmäßiger, zusammenhängender Schmierfilm bilden kann. Beim Aufspritzen soll die Sprühdose senkrecht gehalten und es soll im Abstand von ca. 30 cm dünn und gleichmäßig aufgesprüht werden.

Die Sprühdosen müssen vor Erwärmung auf über 50 °C und vor Sonneneinstrahlung geschützt werden. Der Sprühstrahl darf nicht auf brennende oder glühende Gegenstände gerichtet werden. Nach Gebrauch dürfen die Sprühdosen nicht gewaltsam geöffnet oder der Verbrennung zugeführt werden.

Eigenschaften

- extrem hohes Druckaufnahmevermögen
- gute Haftfähigkeit
- gute Oxidationsbeständigkeit
- guter Korrosionsschutz
- sehr weiter Einsatztemperaturbereich
- wasserbeständig

Physikalische Daten

Gebrauchstemperaturbereich	-30°C bis 650°C °C	
VKA-Schweißkraft	ca. 7000 N	DIN 51350

(Die angegebenen physikalischen Daten sind Durchschnittswerte)

