



## Maschinenring Premium ATF Type A Automatik-Getriebeöl Typ A4A

**Maschinenring Premium ATF Type A** ist ein Getriebeöl für Automatikgetriebe nach Suffix A bzw. GM Motors Type A.

**Maschinenring Premium ATF Type A** kommt zum Einsatz in automatischen Flüssigkeitskupplungen und Drehmomentwandlern sowie Servo-Lenkhilfen.

Außerordentlich gute Alterungsbeständigkeit, hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten, wirksamer Verschleißschutz durch EP-Additives sowie beste Schmierfähigkeit und extrem niedrigliegender Stockpunkt zeichnen das Produkt **Maschinenring Premium ATF Type A** aus.

**Maschinenring Premium ATF Type A** kann alternativ auch als Hydrauliköl genutzt werden.

### Eigenschaften

- ausgezeichneter Korrosionsschutz
- ausgezeichneter Verschleißschutz
- gute Oxidationsbeständigkeit
- gute Verträglichkeit mit Dichtungsmaterialien
- gute Viskositätsstabilität
- gutes Luftabscheidevermögen - geringe Schaumbildung

### Physikalische Daten

Viskosität bei + 40 °C	41,10 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Viskosität bei + 100 °C	7,80 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Viskositäts-Index	167	DIN ISO 2909
Dichte bei + 15 °C	0,858 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Pourpoint	-42 °C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	182 °C	DIN ISO 2592
Farbe	rot	

(Die angegebenen physikalischen Daten sind Durchschnittswerte)

### Einsatzempfehlungen

Allison C-4/TES 228

Mercedes-Benz: MB 236.2

Volvo 97325

GM Typ A, Suffix

Voith

