



Maschinenring Premium Getriebeöl GL-3 90

Getriebeöl nach API-Klassifikation GL 3

Maschinenring Premium Getriebeöl GL-3 90 ist ein Getriebeöl in der marktüblichen SAE-Viskositätsklasse gemäß SAE J 306 C.

Maschinenring Premium Getriebeöl GL-3 90 entspricht der API-Klassifikation GL 3, damit ist ein universeller Einsatz für Schaltgetriebe und Achsgetriebe dieser Leistungsanforderung gegeben. Derartige Anforderungen sind bei landwirtschaftlichen Geräten, Baumaschinen und im PKWBereich/ Klein-LKW anzutreffen; gelegentlich fordern auch Industriegetriebe diese Leistungsstufen.

Eigenschaften

- gut geeignet für Oldtimer

Physikalische Daten

SAE-Klasse	90	SAE J 300
Viskosität bei + 40 °C	207,00 mm ² /s	DIN 51562
Viskosität bei + 100 °C	18,30 mm ² /s	DIN 51562
Viskositäts-Index	97	DIN ISO 2909
Dichte bei + 15 °C	0,895 g/cm ³	DIN 51757
Flammpunkt	225 °C	DIN ISO 2592
Pourpoint	-20 °C	DIN ISO 3016
Farbe		

(Die angegebenen physikalischen Daten sind Durchschnittswerte)

Klassifikationen

- API GL3

