



Maschinenring Premium Getriebeöl GL-4 140

Mehrzweck-Getriebeöl nach API-Klassifikation GL 4

Maschinenring Premium Getriebeöl GL-4 140 ist ein EP-Mehrzweck-Getriebeöle, dessen universelle Verwendbarkeit die Versorgung von Schaltgetrieben (mit und ohne Synchronisierung), Verteilergetrieben, verschiedenen Lenkgetrieben und normal beanspruchten Antriebsachsen - insbesondere PKW-Transaxiale-Systeme- ermöglicht, sofern Hypoid-Getriebeöle nach API GL-5 nicht zwingend vorgeschrieben sind.

Maschinenring Premium Getriebeöl GL-4 140 wird aus ausgesuchten Grundölen mit darauf abgestimmten Additiven hergestellt. Die Viskositätseinstellung ist so ausgewählt, dass sowohl gutes Nachfließverhalten bei niedrigen Temperaturen als auch hohe Schmiersicherheit bei hohen Temperaturen gewährleistet sind.

Physikalische Daten

SAE-Klasse	140	SAE J 300
Viskosität bei + 40 °C	421,49 mm²/s	DIN 51562
Viskosität bei + 100 °C	29,75 mm²/s	DIN 51562
Viskositäts-Index	99	DIN ISO 2909
Dichte bei + 15 °C	0,905 g/cm³	DIN 51757
Neutralisationszahl NZ	1,01 mg KOH/g	DIN 51558

(Die angegebenen physikalischen Daten sind Durchschnittswerte)

Klassifikationen

- API GL4

Einsatzempfehlungen

Volvo 97305

ZF TE-ML 16A

ZF TE-ML 17A

ZF TE-ML 19A

