



## Maschinenring Premium Servolenkungsöl

### Servolenkungs - Flüssigkeit

**Maschinenring Premium Servolenkungsöl** ist eine Hochleistungs-Servolenkungsflüssigkeit der neuesten Generation für den Einsatz in hydraulischen, elektrohydraulischen Servolenkungen und Bremssystemen.

**Maschinenring Premium Servolenkungsöl** basiert auf sehr hochwertigen Basisölen mit speziell hierzu ausgewählten Additiven für hervorragende Niedertemperatureigenschaften. Zusätzlich enthält es einen einzigartigen Wirkstoff, der nachweislich das typische Geräusch der Servopumpen (quietschen) verringert.

**Maschinenring Premium Servolenkungsöl** ist besonders für den Einsatz in PKW- und NFZ-Servolenkungssystemen geeignet, wenn u.a. Automatikgetriebeöle (ATF) vorgeschrieben sind, jedoch eine bessere Funktion bei niedrigen Temperaturen gewünscht ist.

#### Eigenschaften

- ausgezeichneter Korrosionsschutz
- ausgezeichneter Verschleißschutz
- gute Oxidationsbeständigkeit
- gute Verträglichkeit mit Dichtungsmaterialien
- gutes Kältefließvermögen

#### Physikalische Daten

Viskosität bei + 40 °C	18,00 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Viskosität bei + 100 °C	6,20 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Viskositäts-Index	345	DIN ISO 2909
Dichte bei + 15 °C	0,834 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Pourpoint	-60 °C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	+125 °C	DIN ISO 2592
Farbe	hellgrün - grün	

(Die angegebenen physikalischen Daten sind Durchschnittswerte)

#### Einsatzempfehlungen

PSA B71 2710

