



Maschinenring Premium Motorenöl HD 15W-40

50050840

Universal-Mehrbereichs-Motorenöl für Otto- und Dieselmotoren

Maschinenring Premium Motorenöl HD 15W-40 ist ein Universal-Mehrbereichs-Motorenöl der Viskositätsklasse SAE 15W-40 für Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader. Die ausgezeichnete Schmierfilmbildung basiert auf ausgesuchten Solventraffinaten und Additivpaketen nach dem aktuellen Stand der Schmierstofftechnik.

Durch die sehr gute Scherstabilität und hohe Alterungsbeständigkeit ist **Maschinenring Premium Motorenöl HD 15W-40** das optimale Ganzjahresöl für den Einsatz in Bussen, Nutzfahrzeugen und Personenkraftwagen, gemischten Fuhrparks von Speditionen, in der Industrie sowie der Bau- und Landwirtschaft.

Eigenschaften

- ausgezeichneter Korrosionsschutz
- ausgezeichneter Verschleißschutz
- gute Viskositätsstabilität
- gutes Luftabscheidevermögen - geringe Schaumbildung
- hervorragendes Reinigungs- und Dispergiervermögen
- sehr weiter Einsatztemperaturbereich
- verhindert Rückstandsbildung

Physikalische Daten

SAE-Klasse	15W-40	SAE J 300
Viskosität bei + 40 °C	105,30 mm ² /s	DIN 51562
Viskosität bei + 100 °C	14,50 mm ² /s	DIN 51562
Viskositäts-Index	142	DIN ISO 2909
Dichte bei + 15 °C	0,875 g/cm ³	DIN 51757
Pourpoint	- 24 °C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	> 240 °C	DIN ISO 2592
Basenzahl BN	7,7 mg KOH/g	DIN ISO 3771

(Die angegebenen physikalischen Daten sind Durchschnittswerte)

Klassifikationen

- ACEA A2
- ACEA B2
- ACEA B3
- ACEA E2
- ACEA E3
- API CG-4
- API SJ

Einsatzempfehlungen

DEUTZ DQC-II-05
MAN 271 (obsolet)

Mercedes-Benz: MB 228.1
Mercedes-Benz: MB 229.1

Volvo VDS

