



Maschinenring Premium Zweitaktöl Synth. selbstmischendes vollsynthetisches Zweitakteröl

Maschinenring Premium Zweitaktöl Synth. ist ein selbstmischendes und raucharmes für wassergekühlte Außenbordmotoren sowie luftgekühlte Zweitaktmotoren mit und ohne Getrenntschmierung entwickeltes vollsynthetisches Zweitakteröl.

Maschinenring Premium Zweitaktöl Synth. ist ein vollsynthetisches, raucharmes, Zweitakt-Motorenöl, mit optimaler Leistungsfähigkeit, um die bei modernen Zweirad- und Kart-Rennen auftretenden hohen Temperaturen und hohen Belastungen sicher zu beherrschen.

Maschinenring Premium Zweitaktöl Synth. ist ein selbstmischendes 2-Takt-Öl für Mischungsverhältnisse bis 1:100. Das Produkt ist besonders geeignet für wassergekühlte Außenbordmotoren und luftgekühlte 2-Taktmotoren aller Leistungsbereiche mit Gemischschmierung und Getrenntschmierung.

Maschinenring Premium Zweitaktöl Synth. wird für Zweitaktmotoren von Motorrädern, Mofas, Mokicks im Renn- und Normalbetrieb, bei Kart-Rennen sowie für Motoren in Schneemobilen und Kettensägen, selbst bei sehr niedrigen Umgebungstemperaturen empfohlen.

Bei Verwendung sind die Herstellervorschriften hinsichtlich Qualitätsniveau und Mischungsverhältnis zu beachten.

Physikalische Daten

Dichte bei + 15 °C	0,871 g/cm ³	DIN 51757
Viskosität bei + 40 °C	60,2 mm ² /s	DIN 51562
Viskosität bei + 100 °C	10,2 mm ² /s	DIN 51562
Viskositäts-Index	159	DIN ISO 2909
Flammpunkt	78 °C	DIN EN ISO 2719 (PMCC)
Pourpoint	-45 °C	DIN ISO 3016
Sulfatasche	<0,12 g / 100 g	DIN 51575
Basenzahl BN	2,9 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Farbe	klar, dunkelgrün-blau	

(Die angegebenen physikalischen Daten sind Durchschnittswerte)

Klassifikationen

- API TC
- ISO -L-EGD
- JASO FD

Einsatzempfehlungen

- Dolmar
- Husqvarna

- Piaggio
- Stihl

